

Leistungserklärung

Nr. CASEA-114 195

Produkttyp

**Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Innenbereich EN 15824:2009
Füll- und Feinspachtel 3A EN 13963: 2005**

Kennzeichen zur Identifikation

**planofill S5
planospray S3**

Verwendungszweck

Verspachteln von Gipsplattenfugen und Flächen innerhalb von Gebäuden

Hersteller

CASEA GmbH, Pontelstraße 3, D-99755 ELLRICH

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)/ System 4 (übrige Merkmale)

Die notifizierte Stelle **MFPA Leipzig Kennnummer: 0800** hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt: A2-s1,d0

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhaltensklasse	A2 s1,d0	DIN EN 13501-1
Haftfestigkeit	≥ 0,25 MPa	EN 15824 : 2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824 : 2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824 : 2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824 : 2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Andreas Hübner – Leiter Produktmanagement

(Name und Funktion)

Ellrich, den 01.Mai 2020
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Anlage:
Sicherheitsdatenblatt

CE- Kennzeichen für: planofill S5, planospray S3

	
CASEA GmbH Pontelstr.3 99755 Ellrich Deutschland	
14	
CASEA-114 195	
EN 15824 : 2009 EN 13963: 2005 Beschichtung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich	
Brandverhaltensklasse	A2 s1,d0
Haftfestigkeit	≥ 0,25 MPa
Dauerhaftigkeit	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)