

Produktdatenblatt. Spezial 40

Produktbeschreibung

Spezial 40 ist ein hochwertiges Alpha-Halbhydrat mit hoher Reinheit und Kornfeinheit auf der Basis von Naturgips. Spezial 40 eignet sich wegen der feinen Aufmahlung und durch die hervorragenden Festigkeiten bestens für den Einsatz in der Porzellan- und Feuerfestindustrie, für den Hobby- und Bastelbereich, für Figuren, Stuckprofile, Modellierarbeiten und als Basisgips in hochwertigen Bauprodukten.

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

> Technische Daten und Eigenschaften

Wasser-Gips-Wert (DIN EN 13279)	ca. 0,4
Fließmaß	> 180 mm
Abbindezeiten	
Versteifungsbeginn	8 - 14 min
Versteifungsende	18 - 30 min
Brinellhärte, (trocken)	> 110 N/mm ²

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Sack, Big-Bag und Lose
Lagerfähigkeit	Bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig. Siehe Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	Von Spezial 40 gehen keine besonderen Gefährdungen aus.