

Produktdatenblatt. Stuckgips fein

Produktbeschreibung

Stuckgips fein ist ein β - Halbhydrat auf der Basis von Naturgips.

Stuckgips fein eignet sich als Basisgips für gipshaltige Bauprodukte und Bauplatten.

Informationen

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktdatenblätter. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit

> Technische Daten und Eigenschaften

Einstreumenge (DIN EN 13279)	ca. 150 g/100ml
Versteifungsbeginn (DIN EN 13279)	6 – 12 min
Kornaufbau (Alpine Luftstrahlsiebung)	
R 32 μ m	25-45 %
R 200 μ m	< 10 %
Weißgrad	L* > 90
Litergewicht (Böhme)	ca. 800 – 900 g/l
Druckfestigkeit (DIN EN 13279)	≥ 10 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (DIN EN 13279)	ca. 3,5 N/mm ²

Für weitere

Informationen wenden

Sie sich bitte an:

CASEA GmbH
Pontelstraße 3
99755 Ellrich
Deutschland
T +49 36332 89-100
F +49 36332 89-202
info@casea-gips.de
casea-gips.de

Ein Unternehmen der
REMONDIS-Gruppe

> Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	Lose
Lagerfähigkeit	Bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise	Siehe Sicherheitsdatenblatt Von <i>Stuckgips fein</i> geht keine besondere Gefährdung aus.